

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro MASU KaS 6-12 mm

### 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Kalliosepeli 6-12 mm, Masu

### 2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines **Betonikiviaines**

3. Valmistaja: Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA, sähköposti: sora@parhaoy.fi

5. AVCP-luokka: 2+

6a Yhdenmukaistettu standardi: SFS EN 13242:2002+ A1:2008 Kans.sovstand. SFS 7005 2016  
SFS EN 12620+A1:2008+SFS7003+ Kans.sovstand. SFS 7003

### 7. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	6/12	SFS EN 13242:2002+ A1:2008 Kans.sovstand. SFS 7005 2016
Rakeisuusluokka	G <sub>c</sub> 85/15	
Litteysluku	F110	
Kiintotiheys	2,61Mg/m <sup>3</sup>	SFS EN 12620+A1:2008+SFS7003+ Kans.sovstand. SFS 7003
Hienoaineksen määrä	F <sub>1,5</sub> F <sub>2</sub>	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	C <sub>90/3</sub>	
Iskunkestävyys	LA <sub>25</sub>	
Tilavuudenpysyvyys	NPD	BY 2008
Veden imetyminen	WA <sub>24</sub> 1	
Petrograafinen kuvaus	Graniittipitoinen kiviaines	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	E	
Jäädytys-sulatuskestävyys	F <sub>1</sub>	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: saa pyytämällä osoitteesta [sora@parhaoy.fi](mailto:sora@parhaoy.fi)

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä, tuotannosta vastaava

Heinämaa