



22

0416-CPR-6429-02



Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA

DoP nro Masu KaS 12-16

**SFS-EN13242**

**Kalliosepeli 12-16 mm**

**Masu**

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät  
sitomattomat ja hydarulisesti sidotut kiviainekset

<b>Rakeisuusluokka</b>	<b>Gc85/15</b>
<b>Raekoko</b>	<b>12-16</b>

Muut tiedot: [www.parhaoy.fi/ce-merkinta](http://www.parhaoy.fi/ce-merkinta)

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro Masu Kas 12-16 mm

### 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Kas 12-16 mm                      Masu

### 2. Aiottu käyttötarkoitus:

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines  
Betonikiviaines

### 3. Valmistaja:

Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 Heinämaa, sora@parhaoy.fi

### 5. AVCP-luokka:                      2+

### 6a Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242:2002 + A1:2008, Kans.sovstand SFS 7005 2016

SFS EN 12620+A1:2008+SFS7003+ Kans.sovstand. SFS 7003

### 7. Ilmoitettujen suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	12-16	SFS EN 13242:2002 + A1:2008
Rakeisuusluokka	G <sub>C</sub> 85/15	Kans.sovstand.SFS 7005 2016
Litteysluku	FI 10	
Kiintotiheys	2,66 mg/m <sup>3</sup> +/- 3	SFS EN 12620+A1:2008+SFS7003+
Hienoaineksen määrä	F <sub>1,5</sub> F <sub>2</sub>	Kans.sovstand. SFS 7003
Mursk.rakeiden määrä	C <sub>90/3</sub>	
Iskunkestävyys	LA <sub>40</sub>	BY 2008
Veden imeytyminen	WA <sub>24</sub>	
Petrograafinen kuvaus	Graniitti kalliomurske	
Kulutuskestävyys	NPD	
AKR-luokka	1	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

**Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: sora@parhaoy.fi**

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

### Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä  
tuotannon vastaava  
Heinämaa